


DIMENSIONES MÍNIMAS DEL VIARIO PROPUESTO

oc: ACERADO cb: CARRIL BICI
 op: PAVIMENTADO (I) m: MEDIANA (1) excepcionalmente, el pavimento y el carril bici pueden disponerse en un mismo lado de la calzada
 c: CALZADA d: DEFENSA (2)

(2) bordillo o elemento similar



Abalados mínimo: según sección

A. Abal. de gran porte. Art. 7.6. NNLUJ

B. Abal. de porte mediano. Art. 7.6. NNLUJ

NUEVO VIARIO PROPUESTO. Dimensiones mínimas

VIARIO	oc	op	c	op	d	cb	oc	SECCIÓN TIPO (m)
4	1.60	-	9.45	2.25	-	2.00	2.50	17.80
3	3.00	2.20	6.00	-	0.50	2.00	3.00	16.70
5	3.00	-	6.00	-	-	-	3.00	12.00
6	3.00	2.20	6.00	2.20	-	-	6.00	19.40
7	3.00	2.20	6.00	2.20	-	-	2.00	15.40
8	3.00	2.20	6.50	-	0.50	2.00	3.00	17.20
9	3.00	-	6.50	2.20	0.50	2.40	2.00	14.60
10	3.00	-	5.50	-	-	-	3.00	9.50
11	3.00	-	8.00	-	-	-	3.00	14.00